Solar Energy
westech
make energy efficient

# Beko Performance

# N.8 Flächenveredelung

Datenblatt

**Merkmale**

- Für alle glatten Oberflächen
- Reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang
- Farbvertiefung und schlierenfreier Glanz
- Wasser- und schmutzabweisend
- Trocknet schnell ab
- Aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten

**Verarbeitungsvorteile**

- Entfernt Verunreinigungen
- Sparsam in der Anwendung
- Schnelles Finish von Ausstellungsgütern

**Anwendungsbereiche**

- Fahrzeuglacke, lackierte Hölzer, Glas, Kunststoffteile, Cockpit, Edelstahloberflächen
- Küchenfronten
- Kunststofffenster und -türen

**Einsatzbereich**

- Kfz-Handwerk
- Messebau
- Industriebetriebe
- Museen
- Reinigungsdienste
- Haushalt
- Agrar- und Landtechnik

**Verarbeitung**

Performance No. 8 mittels Sprühflasche gleichmäßig auf die zu behandelnden Flächen auftragen. Danach mit Performance Microfasertuch auspolieren.

Bei schwer zugänglichen Stellen die Flächenveredelung auf den Performance Schwamm aufsprühen und damit die Oberfläche behandeln.

**Hinweise**

- Nicht auf heißen Oberflächen anwenden
- Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen
- Nur für professionellen und industriellen Gebrauch
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen
- Datenblätter beachten

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Verarbeitbar | ab +5° C bis ab +25° C |
| Farbe | weiß |
| Geruch | duftend/fruchtig |
| pH-Wert | 10 |
| Dichte | 1,0 g/cm³ (bei +20° C) |
| Viskosität | flüssig |
| Haltbarkeit | ca. 2 Jahre |
| Lagerung | in gut verschlossenen Gebinden, bei +5° C bis +25° C |
| Inhalt/Verpackung | Flasche 750 ml |
| | Kanister 5 l |

Stand: Februar 2020

**Westech-Solar Energy GmbH**

Robert-Koch-Str. 3a

82152 Planegg

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89-89545770

Fax: +49 (0) 89-89545771

E-Mail: info@westech-energy.com